

**ECO\_PLUS matt/glänzend**

**Beschreibung:** Die Eco Plus Serie ist eine monomere PVC Folie, mit einem transparentem, ökologisch verträglichem, semi-permanenten Dispersions-Acrylatkleber.

**Anwendung:** Die Serie Eco Plus ist durch ihre perfekt glänzende bzw. matte Oberfläche in Verbindung mit einer hohen Flexibilität und Formanpassungsfähigkeit auch für nicht glatte Untergründe geeignet. Speziell entwickelt für die Beschriftung und Dekoration von Schildern usw. mit ausgezeichneten Schneid-, Entgitterungs- und Verarbeitungseigenschaften.

**Lagerung:** Lagern Sie das Material nach Verwendung in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz ein und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 20 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 18 Monate.

Technische Daten:

| Eigenschaft                        | Wert  | Methode |
|------------------------------------|---|---------|
| Folie Dicke                        | 75µm  |         |
| Klebstoff                          | Transparentes Dispersions-Acrylat, semi-permanent               |         |
| Trägerpapier                       | Einseitig clay-beschichtetes Silikonpapier, 120g/m <sup>2</sup> |         |
| Klebkraft                          | 4,0 N/cm  |         |
| Zugfestigkeit                      | md: >8,8 kN/m<br>cd: >5,0 kN/m                                  |         |
| Außenhaltbarkeit                   | 3 -5 Jahre  |         |
| Temperaturbereich bei Montage      | + 10°C bis + 40°C   |         |
| Temperaturbereich für Einsatzdauer | - 20°C bis + 50°C   |         |

**Abmessung:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Länge, Rollenkern | 50 lfm auf 3-Zoll-Kern gewickelt, Abnahme ab 1 lfm |
| Breiten           | 610mm, 1220mm                                      |

**Sicherheits-Datenblatt:** Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Produkt kann in Abstimmung mit den örtlichen/nationalen Behörden entsorgt werden.

**Hinweise:** Die Daten in diesem Produktdatenblatt basieren auf Tests, die vom Hersteller durchgeführt werden und die der Hersteller für zuverlässig und marktrelevant hält. Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder einen Höchstwert dar.

Die technischen Daten beziehen sich auf das unverarbeitete Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben für die Alphaset keine Haftung übernimmt. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version November 2013