

Premiumflex Universal

Oeko-Tex Standard 100, Klasse I

Hochwertige, deckende, matte PU-Flexfolie 0,95mm, mit Heißschmelzkleber und einem rückklebenden, transparenten PET-Folienträger

Premiumflex Universal bietet einen angenehmen textilen Griff und überzeugt durch hohen Tragekomfort. Das Material besitzt eine glatte, reflexionsfreie Oberfläche, ist gut deckend und hat eine große Farbauswahl. Zu viel entgitterte Folie kann am rückklebenden Träger repositioniert werden.

Hinweise	Angaben
Geeignet für	Baumwolle, Polyester/Baumwolle, Mischgewebe, Polyester-/Acryl Mischgewebe, Lycra, nicht imprägniertes Nylon und temperaturempfindliche Materialien Multischichtenanwendung außer bei Neonfarben und PFXU403, PFXU420, PFXU430 Nicht geeignet für imprägniertes Nylon
Verarbeitungshinweise	<p> 130° C/150° C/160° C (Baumwolle, Polyester und deren Mischgewebe)</p> <p> 5 sec. bei 130° C 4 sec. bei 150° C 3 sec. bei 160° C</p> <p> mittlerer Druck (2,5 – 3,0 bar) niedriger Druck (2,0 bar) bei Polyester-/Acryl Mischgewebe, Nylon</p> <p> 150° C (Polyester-/Acryl Mischgewebe)</p> <p> 5 sec.</p> <p> niedriger Druck (2,0 bar)</p> <p> 150° C (nicht imprägniertes Nylon)</p> <p> 5 sec.</p> <p> niedriger Druck (2,0 bar)</p> <p> Träger nach Verpressung warm oder kalt abziehen</p> <p> Pressen Sie das mit Silikonpapier abgedeckte Motiv mit gleicher Temperatur für 10 Sekunden beim Transfer auf nicht imprägniertes Nylon nach. Überprüfen Sie, ob die Flexfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe).</p>
Wasch- & Pflegehinweise	<p> maximal 60°C bzw. 40°C (Nylon), Textil auf links gewendet</p> <p> Bügeln: auf links gewendet</p> <p> Wäschetrockner ja; bei Transfer auf Nylon: nein</p> <p> Chemische Reinigung ja; bei Transfer auf Nylon: nein</p> <p> Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils</p>

- Lagerung:** Lagern Sie die Rolle in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 15 bis 30°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.
- Sicherheits-Datenblatt:** Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Produkt kann in Abstimmung mit den örtlichen/nationalen Behörden entsorgt werden.
- Wichtige Hinweise:** Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!
- Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version Jänner 2017.