

Premiumflock

Öko-Tex Standard 100, Klasse I

Samtweiche, deckende Viskose-Flockfolie, 500µm, mit einem rückklebenden, transparenten PET-Folienträger und Copolyester-Heißschmelzkleber

Premiumflock bietet einen samtweichen Textilgriff und überzeugt durch exzellente Farbbrillanz. Das Material hat eine hohe Faserdichte und ist gut deckend. Zu viel entgitterte Folie kann am rückklebenden Träger repositioniert werden.

Hinweise	Angaben
Geeignet für	Baumwolle, Baumwoll/Polyester-Mischgewebe, Natur- und Synthetikstoffe Blockout weiß zusätzlich für sublimationsgefärbte Textilien (z. B. Softshell, Polyester) geeignet. Nicht für Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung geeignet.
Verarbeitungshinweise	 160° C 15 sec.  Niedriger Druck (2,0bar)  Träger nach Verpressung warm abziehen  2 Sekunden Nachpressen.  Überprüfen Sie, ob die Flockfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe). Mit Blockout White können Schriften ab einer Höhe von 1cm realisiert werden.
Wasch- & Pflegehinweise	 max. 60°C bei Standardfarben bzw. max. 40°C bei Blockout, und Neonfarben Textil auf links gewendet, nur Color- und Feinwaschmittel verwenden  Bügeln: auf links gewendet  Wäschetrockner nicht geeignet  Das Produkt ist chemisch reinigungsbeständig.  Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils

Lagerung: Lagern Sie die Rolle in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 15 bis 30°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

Sicherheits-Datenblatt: Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Produkt kann in Abstimmung mit den örtlichen/nationalen Behörden entsorgt werden.

Wichtige Hinweise: Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version September 2021