










## Profiflex Universal

Matte, dünne PU-Flexfolie, 70 µm, mit Heißschmelzkleber und einem leicht rückklebenden, transparenten Polyester-Folienträger

Profiflex bietet einen angenehmen textilen Griff und überzeugt durch hohen Tragekomfort. Das Material besitzt eine glatte, reflexionsfreie Oberfläche, ist gut deckend und hat eine große Farbauswahl. Zu viel entgitterte Folie kann am leicht rückklebenden Träger repositioniert werden.

Hinweise	Angaben	
Geeignet für	Baumwolle, Polyester, Nylon sowie auf temperaturempfindliche und leicht wasserabweisende Textilien	
Verarbeitungshinweise	Baumwolle und Polyester	Nylon
	 120 – 140°C	140°C
	 20 sec bei 120°C      25-30 sec bei 110-115°C      5-7 sec bei 140°C	20-25 sec bei 140°C
	 mittlerer bis hoher Druck	
	 Träger nach Verpressung warm oder kalt abziehen	
	 Überprüfen Sie, ob die Flexfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe).	
Wasch- & Pflegehinweise	 max. 60°C bei Baumwolle und Polyester bzw. max. 40°C bei Nylon, Textil auf links gewendet, nur Color- und Feinwaschmittel verwenden, nicht bleichen	
	 Bügeln: auf links gewendet	
	 Wäschetrockner ja	
	 Das Produkt ist chemisch reinigungsbeständig.	
	 Nach dem Verpressen 24 Stunden bis zum ersten Waschen warten! Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils	

**Lagerung:** Lagern Sie die Rolle in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung vertikal bei ca. 15 bis 30°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

**Wichtige Hinweise:** Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!  
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version Jänner 2017.