

Lagerung der Magnetfolie

Lagern Sie abgenommene Magnetschilder flach und horizontal an einem sauberen und trockenen Platz. Vermeiden Sie ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen. Falls Sie das Magnetschild z.B. zum kurzen Transportieren zusammenrollen müssen, soll die bedruckte Fläche außen liegen. Die unverarbeitete Magnetfolie lagern Sie in der Originalschachtel.

Vorbereitung der Auflagefläche

Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein. Reinigen Sie die Rückseite der Magnetfolie und die Metallfläche mit einem milden Reinigungsmittel.

Gehen Sie bitte sicher, dass die Flächenlackierung, der Klarlack oder das Wachs auf der Metalloberfläche ausreichend getrocknet sind. Die Trocknungszeiten sind üblicherweise bei Autolackierung 90 Tage, bei Klarlack 60 Tage und bei Wachs 2 Tage. Nach dem Wachsen und Polieren sollten Sie Magnetschilder frühestens nach 2 Tagen anbringen.

Fahrzeughersteller verwenden oft Einkomponentenlack. Dieser ist empfindlicher als Zweikomponentenlack und die Magnetschilder müssen vorsichtiger plaziert werden. Laminieren Sie idealerweise die Rückseite der Magnetfolie mit einem Polyesterfilm, um Beschädigungen des Lacks beim Entfernen des Magnetschildes - besonders in den Sommermonaten - zu vermeiden.

Verwenden Sie die Magnetfolie nicht auf zu dicken Lackschichten, auf beschädigtem Lack, partiellen Überlackierungen oder auf Spachtelstellen des KFZ. Legen Sie die Magnetschilder vollständig auf Metallflächen und vermeiden Sie Zierleisten oder scharfe Kanten der KFZ-Karosserie.

Befestigung der Magnetfolie

Das Magnetschild kann auf flachen oder leicht gewölbten Metalloberflächen montiert werden. Stellen Sie sicher, dass beim Auflegen keine Luftpneinschlüsse und Knicke gebildet werden. Der Temperaturbereich darf – 26° C bis 55° C betragen, kurzfristig bis zu 66° C. Vermeiden Sie höhere Temperaturen, um Beschädigungen des Lacks zu vermeiden.

Nehmen Sie die Magnetfolie zumindest einmal am Tag ab, um ein Verkleben der Folie mit dem Lack zu vermeiden. Ziehen Sie die Magnetfolie nicht von der Metalloberfläche sondern heben Sie diese im 90-Grad-Winkel ab.

Reinigung des Magnetschildes

Reinigen Sie beide Seiten des Magnetschildes mindestens jeden dritten Tag mit einem milden Waschmittel. Reinigen Sie auch die Auflagefläche. Montieren Sie das Magnetschild wieder im trockenen Zustand.

Nehmen Sie das Magnetschild während des Waschganges des KFZ unbedingt ab und applizieren Sie das Schild erst wieder auf der getrockneten Oberfläche. Achten Sie generell, dass kein Wasser zwischen Lack und Magnetfolie gelangt, da metallische Partikel zu rosten beginnen würden.

Bei längerer Verwendung von Magnetschildern auf der gleichen Position kann es zu geringfügigen Schattenbildungen der Lackoberfläche kommen. Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle.

Hinweis

Die Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise kann Schäden an Magnetfolie und der Oberfläche zur Folge haben, für die der Lieferant nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.