

**CP140 High Color Premium-Inkjet-Papier 140 g**

**Beschreibung:** Matt gestrichenes Papier für vollfarbige Grafiken und fotorealistische Ausdrücke. FSC-zertifiziert.

**Anwendung:** Für Poster- und Werbeanwendungen im Innenbereich.

**Eigenschaften:** Das Papier erzielt eine sehr gute Kantenschärfe und ist somit auch für CAD-Zeichnungsausgaben optimal geeignet.

**Tinten und Drucker:** Optimiert für den Einsatz mit wasserbasierten Tintensystemen. Die Ausdrücke sind spritzwasser- und radierfest und überzeugen mit einer hohen Farbdichte.

**Bedruckung:** Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.

**Lagerung:** Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 30 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit und 10 bis 30°C Raumtemperatur.

**Technische Daten:**

Eigenschaft	Wert	Methode
Flächengewicht	140 g/m <sup>2</sup>	ISO536
Dicke	190 µm	ISO534
Opazität	>98%	ISO2471
Weißße, CIE D65/10°	155	ISO11475
Farbort (D65/10°)	L* 93,8 a* 3,5 b* - 15,5	DIN 6174

**Abmessung:**

Länge, Rollenkern	30 lfm auf 2-Zoll-Kern gewickelt
Breiten	914 mm, 1067 mm

**Hinweise:**

Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version Oktober 2021