












**CHX410 DIGIFLEX – EASY Matt**

Oeko-Tex Standard 100, Klasse I

Matte, bedruckbare Vinyl-Flexfolie, 160µm, mit Heißschmelzkleber und einem nicht rückklebenden transparenten PET-Folienträger

Der CHX410 Digiflex Easy Matt bietet einen angenehm weichen textilen Griff und überzeugt durch hohen Tragekomfort. Das Material besitzt eine glatte, reflexionsfreie Oberfläche. Beim Transfer von Digiflex Easy ist kein Übertragungstape notwendig (einfache Sujets)!

Hinweise	Angaben
Bedruckbar mit	Solvent und Latex Tinten 
Geeignet für	Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern Nicht für Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung geeignet.
Verarbeitungshinweise	 160° C  20 sec.  mittlerer Druck (3,5 bar)  Transferfolie heiß abziehen Empfehlung: DIGITAPE300 Für einfache Motive kein Tape notwendig.  Die bedruckte Folie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) trocknen lassen. Überprüfen Sie, ob die Flexfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe).
Wasch- & Pflegehinweise	 maximal 60°C, Textil auf links gewendet Bitte erst 24 Stunden nach dem Transfer waschen  Bügeln: auf links gewendet  Wäschetrockner geeignet  Das Produkt ist nicht chemisch reinigungsbeständig  Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils

**Lagerung:** Lagern Sie die Rolle senkrecht, in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 15 bis 30°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

**Wichtige Hinweise:** Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!  
 Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version September 2021