

FL562 PRINTFLOCK

Öko-Tex Standard 100, Klasse I

Hochwertige, bedruckbare Flockfolie mit Veloursoberfläche, 450µm, mit Heißschmelzkleber und einem Papierträger.

Der FL562 bietet einen angenehm weichen textilen Griff und überzeugt durch hohen Tragekomfort. Das Material besitzt eine hohe Elastizität.

Hinweise	Angaben
Bedruckbar mit	Solvent und Eco-Solvent Tinten Latexdrucker
Geeignet für	Baumwolle, Polyester, Baumwoll-/Polyester Mischgewebe Nicht für Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung geeignet.
Verarbeitungshinweise	 160°C – 170°C  15 - 17 sec.  mittlerer bis hoher Druck  Übertragungsmaterial nach Verpressung warm abziehen Empfehlung: DIGITAPE100 Für leichte Motive ist kein Übertragungstape notwendig  Die bedruckte Folie muss vor dem Transfer ausreichend trocknen (1-6 Std.) Überprüfen Sie, ob die Flexfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe). Die Flockfolie kann bei Bedarf auch 2x bedruckt werden für ein Brillantes Farbergebnis.
Wasch- & Pflegehinweise	 maximal 40°C, Textil auf links gewendet  Bügeln: auf links gewendet  Wäschetrockner ja  Dieses Produkt ist chemisch reinigungsbeständig  Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils

Lagerung: Lagern Sie die Rolle senkrecht, in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 15 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 36 Monate.

Wichtige Hinweise: Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!
 Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version Oktober 2021