

LAM531 Laminat matt, 75µm

Beschreibung: Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, transparent matt 75µm

Anwendung: Die LAM531 eignet sich als Bildschuttfolie mit UV-Schutz für digitale Großformatdrucke.

Lagerung: Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und 23°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 24 Monate.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode
Dicke Folie	75 µm (+/- 5%)	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160 %	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26 Mpa	DIN EN ISO 527
Abdeckpapier	Silikonisiertes Kraftpapier 0,144mm (135 g/m ²)	EN ISO 20 534 ISO 536
Klebkraft	14 +/- 6 N/25mm	Finat 1, 24 h auf Glas
Temperaturbereich bei Montag	Mind. +10 °C	
Temperaturbereich für Einsatzdauer	-30 - +80 °C	
Haltbarkeit	5 Jahre	Mitteuropäisches Klima, unbedruckt

Abmessung: Länge, Rollenkern	50 lfm auf 3-Zoll-Kern gewickelt
Breiten	1050mm, 1370mm, 1520mm

Hinweise: Die technischen Daten beziehen sich auf das Material und nicht auf das laminierte Ergebnis. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.
Version November 2018.