

## M60 Bannerbond Verklebeband 400µm

**Beschreibung:** Doppelseitig klebendes Transferklebeband, einseitig mit Liner abgedeckt.

**Anwendung:** Zur Verklebung von Bannermaterialien und PVC-beschichteten Textilbannern; bei Überlappungen, Reparaturen, beim Legen von Hohlsäumen sowie zur Erstellung von Verstärkungen bei Ösungen .

**Lagerung:** Lagern Sie das Material in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 40 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 bis 24°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.


Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode
Folie (Carrier)	transparent	
Dicke Kleber	~ 400µm (+/- 10%)	
Zeit bis zur Endhaftung	> 24 h	
Kleber	Lösemittelfreier permanenter Acrylatkleber	
Klebkraft	Min 25 M/25mm	(auf Stahl nach 24 h, AFERA 5001)
Abdeckmaterial	Transparenter Folienliner, ca. 5mm beidseitig überstehend (Fingerlift)	
Abdeckmaterial Dicke	36 µm	
Temperaturbereich bei Montage	+ 10°C bis + 30°C	
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 100°C	


**Abmessung:**

Länge, Packungsgrößen	25 lfm Einzel oder 7 Rollen/Karton
Breite	25 mm

**Anwendung:** Die einfach zu verwendende Alternative zum Schweißen und Nähen. Wichtig ist das gute Andrücken des Banners, damit sich die volle Klebkraft auf dem Banner entfalten kann.




Tape auf das Banner kleben



Den überstehenden Folienliner abziehen



Das Banner überlappen und gut andrücken



oder einen Hohlsaum mit dem Banner legen

**Hinweise:**

Die technischen Daten beziehen sich auf das unverarbeitete Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit bei Verwendung auf bedruckten Bannern. Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version Juni 2014