

SPP120 Blueback Plakatpapier, 130g

- Beschreibung:** Satin gestrichenes nassfestes Papier mit blauer Rückseite
- Anwendung:** Plakatwerbung im Innen- und Außenbereich.
- Eigenschaften:** Das SPP120 überzeugt durch, exzellente Bildqualität, hohe Dimensionsstabilität und sehr gute Kratz- und Falzfestigkeit ohne Weißbruch. Der blaue Rückstrich sorgt für hohe Opazität des Papiers. Das Produkt ist umweltfreundlich und recycelbar (FSC-zertifiziert).
- Tinten und Drucker:** Universell einsetzbar für Drucker mit Solvent-, Eco-Solvent- und UV-härtender-Tinte
- Bedruckung:** Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.
- Laminierung:** Geeignet zur Kaltlamination bis 60°C. Achten Sie bitte, dass der Druck gut getrocknet wurde, bevor Sie laminieren (Empfehlung 24 Stunden bei offen liegendem Papier).
- Plakatierung:** Das Papier ist nassfest, witterungsbeständig und für die Plakatierung ideal geeignet. Die erwartbare Lebensdauer auf einer Plakatwand beträgt 3 Monate. Das Material wurde durch die APG getestet. Eine Plakatieranleitung ist bei Alphaset erhältlich.
- Lagerung:** Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 40 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit und 18 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

Technische Daten:

| Eigenschaft | Wert | Methode |
|---------------------|---------------------|---------|
| Gesamtgewicht | 132gr | ISO536 |
| Gewicht Basispapier | 110g | ISO536 |
| Dicke | 150µm | ISO534 |
| Opazität | >98% | ISO2471 |
| Farbe (D50 2°) | L*94,3 a*1,0 b*-5,0 | DIN6174 |

Abmessung:

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Länge, Rollenkern | 61 lfm auf 3-Zoll-Kern gewickelt |
| Breiten | 685mm, 914mm, 1067mm, 1372mm |

Hinweise:

Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version September 2012.