

**SV261 Selbstklebende PVC-Folie matt 80µm**

- Beschreibung:** Selbstklebende, weiße, matte, monomer kalandrierte PVC-Folie 80µm mit Acrylatkleber.
- Anwendung:** Für die kurzfristige Außenwerbung auf flachen Untergründen.
- Tinten und Drucker:** Einsetzbar für Drucker mit Solvent-Tinte, Eco-Solvent-Tinte, Latex-Tinte, UV-Tinte.
- Bedruckung:** Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.
- Laminierung:** Geeignet zur Kaltlamination bis 60°C. Achten Sie bitte, dass der Druck gut getrocknet wurde, bevor Sie laminieren (Empfehlung 24 Stunden bei offen liegendem Papier).
- Verklebung:** Zur Verklebung auf festen, glatten Oberflächen geeignet wie zum Beispiel auf handelsüblichen Platten, Glas, Metall oder Plastik. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund frei von Schmutz, Fett, Silikon und ähnlichem ist, die Montage-Temperatur eingehalten wird und der Druck gut ausgedampft ist (ca. 48 Stunden bei offen liegender Folie). Führen Sie bei lackierten und strukturierten Oberflächen Verklebetests durch, um die Materialeignung zu überprüfen.
- Lagerung:** Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 20 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 24 Monate.

**Technische Daten:**

Eigenschaft	Wert	Methode
Dicke:	~ 80µm	ISO 4593
Reißfestigkeit	MD: >20MPa CD: > 20MPa	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	MD: >160% CD: > 180%	DIN EN ISO 527
Klebstoff	Transparenter Dispersions-Acrylatkleber	
Klebkraft	>5,5 N/cm	Finat FTM 14, n. 24 Std. auf Edelstahl
Außengebrauch unbedruckt	- 3 Jahre	Bei vertikaler Verklebung, mitteleuropäischem Klima
Abdeckpapier	Silikonisiertes Papier 145 g/m <sup>2</sup>	
Temperaturbereich bei Montage	> +10°C	
Temperaturbereich für Einsatzdauer	- 40°C bis + 80°C	

**Abmessung:**

Länge, Rollenkern	50 lfm auf 3-Zoll-Kern gewickelt
Breiten	1050 mm, 1370 mm

**Sicherheitsdatenblatt:** Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrenstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrenstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Produkt ist nach Verwendung in Abstimmung mit den örtlichen Behörden zu entsorgen.

**Hinweis:** Bitte prüfen Sie aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren mittels eigener Tests die Eignung des Materials für Ihre Anwendung. Haltbarkeitsangaben können durch UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit und Umweltverschmutzung verringert werden. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten. Beachten Sie bitte auch die Hinweise der Druckerhersteller. Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material und basieren auf Herstellerangaben, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen können. Es gelten die AGB der Firma Alphaset. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version September 2021