

SVW100 Perforierte Fensterfolie 160µm, 50% Durchsicht

- Beschreibung:** Selbstklebende, monomer kalandrierte perforierte weiße Fensterfolie 160µm mit schwarzer Rückseite und semipermanentem klaren Acrylatkleber.
- Anwendung:** Für die kurzfristige Außenwerbung auf geraden transparenten Oberflächen, z.B. Glas.
- Tinten und Drucker:** Für Drucksysteme mit Solvent-Tinte, Eco-Solvent-Tinte und Latex-Tinte geeignet.
- Bedruckung:** Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.
- Laminierung:** Geeignet zur Kaltlamination bis 60°C. Achten Sie darauf, dass der Druck gut ausgedampft ist, bevor Sie laminieren (ca 48 Stunden bei offen liegender Folie). Wir empfehlen die Lamination, mit einem hochtransparenten Laminat um die Durchsicht auch bei Regen zu gewährleisten und die Reinigung zu erleichtern.
- Verklebung:** Zur Verklebung auf Glas-Oberflächen geeignet. Stellen Sie sicher, daß der Untergrund frei von Schmutz, Fett, Silikon und ähnlichem ist, die Montage-Temperatur eingehalten wird und der Druck gut ausgedampft ist (ca 48 Stunden bei offen liegender Folie). Verkleben Sie die SVW100 trocken und schützen Sie die Kanten durch Überkleben mit Laminat (mind. 1cm) Führen Sie auf anderen Oberflächen Verklebetests durch, um die Materialeignung zu prüfen.
- Lagerung:** Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 40 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit und 18 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode/Anmerkung
Dicke	~ 160µm	
Abdeckpapier	180g/m ²	Silikonbeschichtet
Lochdurchmesser	1,80mm	
Distanz der Löcher	2,55mm	
Offene Fläche	50 %	
Klebstoff	Semipermanenter klarer Acrylat-Kleber, transparent	
Außengebrauch	- 2 Jahre	Laminiert, Applikationsabhängig
Temperaturbereich bei Montage/Demontage	+ 10°C bis + 32°C	
Temperaturbereich für Einsatzdauer	- 17°C bis + 50°C	
Schrumpf	< 1 % nach Verklebung	
Klebekraft	5N/25mm	180 Grad, FINAT 1 nach 24 Stunden
Releasewert	0,4 – 1N /4cm	

Abmessung:

Länge, Rollenkern	50 lfm auf 3-Zoll-Kern gewickelt
Breiten	1370mm, 1520mm

Hinweise:

Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version September 2012.